

# BEST AVAILABLE COPY

Polyalkoxy-carbinol cinnamate sun-protective agents - prep'd. by reacting phenolic hydroxyl Gp.-etherified alkyl para-hydroxy-cinnamate with polyalkoxy-carbinol

Patent Assignee: BASF AG

Inventors: NAEGELE P; SCHNEIDER K; SEIB K; THOEMEL F

## Patent Family

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
EP 44975	A	19820203				198206	B
DE 3028503	A	19820225				198209	
JP 57058644	A	19820408				198220	
US 4399297	A	19830816				198335	

Priority Applications (Number Kind Date): DE 3028503 A (19800726)

Cited Patents: 2. journal ref.; CH 306569; DE 2146414; DE 2529511; DE 2946831; FR 2453132; US 3937810

## Patent Details

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC	Filing Notes
EP 44975	A	G	13		

Designated States (Regional): CH DE FR GB IT LI

### Abstract:

EP 44975 A

New polyalkoxycarbinol cinnamate esters have formula p-R10-C6H4--COOR (I)

(where R is 3-60 chain-membered polyethylene- or polypropylene glycol gp. or a C2H40/C3H60 block copolymer having average mol.wt.. 300-8500, and R1 is linear or branched 1-10C alkyl or benzyl).

(I) are prep'd. by reacting a correspondingly phenolic OH gp.-etherified 1-6 C-alkyl p-hydroxycinnamate with a polyalkoxycarbinol HOR at 50-250 deg.C, in the presence of alkali, opt. under reduced pressure, e.g. 0.1-200 mbar.

Sun-protective skin cosmetics can contain 0.1-15 wt.% (I) in addn. to standard cosmetic vehicles or diluents and opt. cosmetic auxiliaries.

(I) are used as (i) active ingredients in sun-protective skin cosmetic compsn. and (ii) as technical light-protective agents or Uv. stabilisers. (I) absorb with good extinction in range, i.e. 280-350 nm. Cpd's. having desired solubility can be prep'd. by varying the ether and ester components. Water-soluble (I) can be prep'd.

Derwent World Patents Index

© 2005 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 3460817



# Europäisches Patentamt

# European Patent Office

# Office européen des brevets

**(11) Veröffentlichungsnummer:**

0044975  
A1

12

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

② Anmeldenummer: 81105208.3

② Anmeldetag: 04.07.81

⑥ Int. Cl.: **C 08 G 65/32, C 07 C 69/618,**  
**C 08 L 71/02, A 61 K 7/42**  
**// C09D7/12**

 Priorität: 28.07.80 DE 3028503

⑦ Anmelder: BASF Aktiengesellschaft,  
Carl-Bosch-Straße 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)


**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 03.02.82  
Patentblatt 82/5**

77 Erfinder: Thoemel, Frank, Dr., Leberstrasse 17,  
D-6940 Weinheim (DE)  
Erfinder: Seib, Kall, Dr., Klemmhildstrasse 38,  
D-6940 Weinheim (DE)  
Erfinder: Schnelder, Kurt, Dr., Auf dem Koeppel,  
D-6702 Bad Duerkheim (DE)  
Erfinder: Naegle, Paul, Wiesenstrasse 9,  
D-6701 Neuhofen (DE)

#### **Benannte Vertragsstaaten: CH DE FR GB IT LU**

**Dekolamin®-carboximidsäureester. Verfahren zu ihrer Herstellung und diese enthaltende Lichtschutzmittel.**

## Verbindungen der Formel I



11

In der R einen Polyäthienglykolrest mit 3 bis 60 Kettengliedern oder einen Polypropylen glykolrest mit 3 bis 60 Kettengliedern oder den Rest eines Blockpolymeren aus Äthylenoxid und Propylenoxid mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 300 bis 8500 und R' eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeuten.

Man erhält die Verbindungen in der Weise, daß man einen an der phenolischen Hydroxygruppe entsprechend verätherten p-Hydroxyimtsäurealkylester mit 1 bis 5 C-Atomen im Alkyl mit einem Polyalkoxycarbinol  $\text{HOR}'$ , in dem R' die für Formel I angegebenen Bedeutungen hat, bei Temperaturen von 50 bis 250 °C und in Gegenwart von Alkali umsetzt.

**Lichtschutzmittel für die menschliche Haut, enthalten 0,1 bis 15 Gewichtsprozent einer Verbindung der Formel I, neben in der Kosmetik üblichen Trägerstoffen oder Verdünnungsmitteln und gegebenenfalls üblichen kosmetischen Hilfsstoffen.**

**Die Verbindungen können außerdem als technische Lichtschutzmittel oder UV-Stabilisator Verwendung finden.**

EP 044975 A1

**Polyalkoxycarbinolzimtsäureester, Verfahren zu ihrer Herstellung und diese enthaltende Lichtschutzmittel**

---

Die vorliegende Erfindung betrifft neue, an der phenolischen Hydroxygruppe verätherte und an der Carbonsäuregruppe poly-alkoxylierte Zimtsäureester, ihre Herstellung, diese enthaltende Mittel und ihre Verwendung als Lichtschutzmittel für die menschliche Haut und auf technischem Gebiet als Lichtschutzmittel bzw. UV-Stabilisator.

10

Es ist bekannt, daß der als UV-B-Strahlung bezeichnete Bereich zwischen 280 und 350 nm des Sonnenlichts oder künstlicher Lichtquellen für die Erythembildung der menschlichen Haut verantwortlich ist. Das Maximum der Wirksamkeit der UV-Strahlung für die Erythembildung liegt bei 297 nm, wenn die Strahlungsintensität für alle Wellenlängen gleich groß ist. Beim Sonnenlicht mit Strahlung unterschiedlicher Intensität ist dieses Maximum auf 308 nm verschoben. Durch geeignete Filtersubstanzen für den UV-B-Bereich gelingt es, die Erythembildung zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Die Pigmentbildung der Haut, d.h. die Bräunung, soll dagegen gewährleistet bleiben.

Die UV-Strahlung ist darüber hinaus auch eine wichtige Einflußgröße bei der Alterung von Polymeren und kann beispielsweise die Umwandlung bestimmter Farbstoffe bewirken, so daß auch für solche Produkte Filtersubstanzen als Stabilisatoren nahezu unentbehrlich sind.

30 In den vergangenen 40 Jahren ist eine große Anzahl von chemischen Verbindungen auf ihre Filterwirkung im UV-B-Bereich hin untersucht worden. Ob es sich jedoch bei einer im

0044975

BASF Aktiengesellschaft

- 2 -

O.Z.0050/034584

UV-Gebiet absorbierenden Substanz auch für die menschliche Haut um einen brauchbaren Sonnenschutzfilter handelt, wird noch von anderen Faktoren entscheidend bestimmt:

- 5 Neben der hohen Filterwirksamkeit in dem erythemalen Bereich soll die Substanz eine hohe Durchlässigkeit auf die Bräunungsenergie aufweisen, sie sollte eine möglichst ideale Haut- und Schleimhautverträglichkeit besitzen und darf nicht toxisch sein. Sie darf nicht oxidationsempfindlich sein und durch UV-Bestrahlung keine Veränderungen oder Verfärbungen erleiden. Eine entsprechende Zubereitung soll lagerstabil sein, keinen Eigengeruch aufweisen und mit den üblicherweise verwendeten Trägerstoffen oder Verdünnungsmitteln verträglich sein.
- 10
- 15 Die bekannten UV-Filter weisen häufig als Nachteile auf, daß sie beim Lagern sowie gegen UV-Strahlung oder sichtbare Strahlung und/oder Luft instabil sind, in gefärbte Zersetzungprodukte übergehen, die Wäsche anschmutzen oder sogar hautschädlich sein können. Da Sonnenschutzmittel viel von Personen verwendet werden, die im Freien arbeiten, Sport treiben, wie Schwimmen und Tauchen, sollen diese Mittel nicht zu leicht durch Wasser oder Schweiß von der Haut entfernt sein.
- 20
- 25 In der Praxis haben sich nur verhältnismäßig wenig Substanzen, die den angegebenen Ansprüchen mehr oder weniger gut entsprechen, durchgesetzt, wie beispielsweise der Chemischen Rundschau 24, 1097 ff. (1971) entnommen werden kann. Dazu gehören die p-Methoxyzimtsäureester, welche in physikalischer, toxikologischer und dermatologischer Hinsicht zu den unbedenklichen Lichtschutzmitteln zählen. Weiterhin ist beispielsweise aus der DE-PS 15 43 387

0044975

BASF Aktiengesellschaft


- 3 -

O.Z. 0050/034584

bekannt, daß polyalkoxylierte p-Aminobenzoësäureester als Lichtschutzmittel verwendet werden können. Die Polyalkoxylierung erfolgt dabei durch Umsetzung der entsprechenden Carbonsäuren oder Ester mit Alkylenoxiden in Gegenwart von 5 Alkali. Die Anlagerung der Alkylenoxide kann sowohl an der Carbonsäure- als auch an der Aminogruppe erfolgen.


Es wurde nun gefunden, daß Verbindungen der allgemeinen Formel I

10



in der R einen Polyäthylenglykolrest mit 3 bis 60 Kettengliedern oder einen Polypropylenglykolrest mit 3 bis 15 60 Kettengliedern oder den Rest eines Blockpolymeren aus Äthylenoxid und Propylenoxid mit einem durchschnittlichen Molgewicht von 300 bis 8500 und R' eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeuten, in hervorragender Weise als 20 Lichtschutzmittel verwendet werden können.

Von den für R angegebenen Polyäthylenglykol- und Polypropylenglykolresten sind solche mit 5 bis 25 Kettengliedern besonders zu nennen. Die verwendeten Blockpolymeren aus 25 Äthylenoxid und Propylenoxid entsprechen in der Regel dem Typ der allgemeinen Formel II



30

in der x, y, z = 3 sind und bestehen aus 10 bis 80 Gewichtsprozent Polyäthylenoxid und 90 bis 20 Gewichtsprozent Propylenoxid.

35

"Von den für R' genannten Bedeutungen sind bevorzugt die Reste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen.

Die Verbindungen der Formel I werden hergestellt durch  
5 Umsetzung eines an der phenolischen Hydroxygruppe ent-  
sprechend verätherten p-Hydroxyzimtsäurealkylesters mit  
1 bis 5 Kohlenstoffatomen im Alkyl mit einem Polyalkoxy-  
carbinol HOR, in dem R die für Formel I angegebenen  
Bedeutungen hat, bei Temperaturen von 50 bis 250°C und in  
10 Gegenwart von Alkali.

Diese Umsetzung erfolgt in an sich üblicher Weise. Bevor-  
zugt werden die entsprechenden Zimtsäuremethylester umge-  
setzt. Als Katalysator für die Umesterungsreaktion ver-  
wendet man zweckmäßigerweise Alkalihydroxide, Alkoholate  
15 oder Oxide von den Elementen der 1. und 2. Hauptgruppe des  
Periodensystems, insbesondere des Natriums und Kaliums. Die  
Umsetzung wird in äquimolarem Verhältnis oder geringem  
Überschuß an Polyalkoxycarbinol und in Gegenwart von 0,02  
20 bis 1 Moläquivalent, vorzugsweise von 0,05 bis 0,5 Mol-  
äquivalent Alkali, bevorzugt bei Temperaturen von 100 bis  
200°C und bei Normaldruck oder zweckmäßigerweise unter  
vermindertem Druck von 0,1 bis 200 mbar durchgeführt.

25 Die Reaktionszeiten betragen im allgemeinen 15 Minuten bis  
20 Stunden. Den Verlauf des Umesterungsprozesses kann man  
mit Hilfe der Dünnschichtchromatographie (Fertigplatten  
Kieselgel von Firma Merck, Laufmittel Cyclohexan/Essigsäure-  
äthylester 3 : 1 sowie Methanol, Sprühmittel Kaliumper-  
30 manganat in konz. Schwefelsäure) verfolgen.

Den Katalysator gibt man zweckmäßig in wässriger oder  
alkoholischer Lösung bei 50 bis 75°C zum Polyalkoxycarbinol  
und entfernt das Wasser durch Destillation unter Anlegen  
35 von vermindertem Druck. Dann gibt man den entsprechenden

5      "Zimtsäureester hinzu, vermindert gegebenenfalls den Druck und erwärmt. Das Alkali kann am Ende des Reaktionsprozesses, nach dem Abkühlen des Gemisches auf 50 bis 20°C, durch Zusatz verdünnter Mineralsäuren unter Röhren neutralisiert werden. Das sich danach im Reaktionsgemisch befindliche Wasser entfernt man wieder durch Destillation unter verminderterem Druck.

10     Es wird darauf hingewiesen, daß interessanterweise eine direkte Alkoxylierung bei den verätherten p-Hydroxyzimtsäuren nur mäßig oder gar nicht zum Erfolg führt, wobei noch verfärbte Produkte entstehen können.

15     Die erfindungsgemäßen Verbindungen absorbieren mit sehr guter Extinktion im UV-B-Bereich. Durch Variation der Äther- und Ester-Komponenten können Verbindungen von bestimmter Konsistenz und mit gewünschten Eigenschaften im Hinblick auf die Löslichkeit hergestellt werden. Die Palette der bisher verfügbaren Lichtschutzmittel wird durch 20    die erfindungsgemäß zu verwendenden und chemisch leicht zugänglichen Verbindungen in vorteilhafter Weise bereichert. Ein hervorzuhebender Vorteil der erfindungsgemäßen Verbindungen liegt darin, daß sie relativ gut wasserlöslich sein können. Die Verbindungen können hohe Lichtschutzfaktoren aufweisen (vgl. Ärztliche Kosmetologie, 7, 25    56 ff (1977)). Die Filterwirkung für den UV-B-Bereich in wässrigen Lösungen kann allgemein zur Stabilisierung von kosmetischen Zubereitungen, Kunststoffen, Farbstoffen, Lösungs- oder Anstrichmitteln genutzt werden.

30     Die erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen können auch in Kombination mit anderen Lichtschutzmitteln Verwendung finden.

- Gegenstand der Erfindung ist demnach auch ein als kosmetisches Mittel oder Zubereitung vorliegendes Lichtschutzmittel mit einem Gehalt von 0,1 bis 15 Gewichtsprozent, bevorzugt 2 bis 8 Gewichtsprozent, einer Verbindung der
- 5 Formel I neben üblichen festen, halbfesten oder flüssigen Trägerstoffen oder Verdünnungsmitteln, Gemischen aus diesen und gegebenenfalls unter Zusatz üblicher kosmetischer Hilfsstoffe.
- 10 Von der Art des Trägers oder Verdünnungsmittels hängt es ab, ob das fertige Lichtschutzmittel beispielsweise eine Lösung, ein Öl, eine Creme, eine Salbe, eine Lotion, eine Emulsion oder ein Pulver ist. Derartige Zubereitungen können beispielsweise der Zeitschrift "Fette und Seifen", 53. Jahrgang, Seiten 694-699 (1951), der Zeitschrift "Seifen, Öle, Fette, Wachse", 1955, Seite 147, oder H. Janistyn, Handbuch der Kosmetika und Riechstoffe, 3. Band (1973) entnommen werden.
- 15
- 20 Üblicherweise verwendete kosmetische Hilfsstoffe, die als Zusätze in Betracht kommen, sind beispielsweise Emulgatoren, wie Fettalkoholäthoxylate, Sorbitanfettsäureester oder Lanolinderivate, Dickungsmittel, wie Carboxymethylcellulose oder vernetzte Polyacrylsäure, Konservierungsmittel oder Parfums.
- 25

Grundlage für Sonnenschutzöle sind beispielsweise pflanzliche Öle, wie Erdnußöl, Olivenöl, Sesamöl, Baumwollsamenöl, Kokosöl, Traubenkernöl, Ricinusöl, oder Mineralöle, wie

30 Vaselinöl oder insbesondere flüssiges Paraffin, synthetische Fettsäureester und Glyceride.

Grundlage für Salben sind beispielsweise Vaselin, Lanolin, Eucerin oder Polyäthylenglykole.

Grundlage für Cremes sind beispielsweise fettreiche Cremes, Glycerin-, Polysaccharid-, Tylose-Cremes, für Cremes auf Basis von Fetten und Wachsen Cetylalkohol, Lanolincreme, Kakaobutter, Bienenwachs, Stearinsäure, Stearinalkohol,

5 Glycerinmonostearat, native und mineralische Öle und Fette.

Grundlage für Emulsionen sind beispielsweise Mischungen aus Stearinglykol, einem pflanzlichen und/oder Mineralöl, wie Mandelöl, Paraffinöl und Vaselin und Wasser oder

10 Mischungen aus Äthylalkohol, Wasser, Lanolin und Tragant oder Mischungen aus Äthylalkohol, Stearin, Wasser oder Tragant, Glycerin, Alkohol und Wasser, oder Mischungen aus Stearinsäure, Paraffinöl, Propyl- oder Isopropylalkohol und Wasser.

15

Zur Erläuterung des Gegenstands der Erfindung sind nachstehend einige Beispiele angeführt, die aber keinesfalls als einschränkend für die Erfindung anzusehen sind.

20 Beispiel 1

Zu 150 g (136 mmol) Polyäthylenoxid vom mittleren Molekulargewicht 1100 gibt man 1 g (25 mmol) Ätznatron, gelöst in 3 ml Wasser. Man röhrt eine Minute bei 75°C gut durch und

25 legt ein Vakuum von 30 mbar an. Nach 5 Minuten setzt man 24 g (125 mmol) p-Methoxyzimtsäuremethylester zu und röhrt 4,5 Stunden bei 150°C/30 mbar. Zur Neutralisation des basischen Katalysators setzt man 10 ml 10proz. Schwefelsäure zu, röhrt bei 50°C eine Minute gut durch und destilliert bei 30 50°C/30 mbar Wasser ab. Man erhält 158 g wasserlösliches Reaktionsprodukt; Erstarrungspunkt: 45 bis 55°C; UV-Spektrum (Äthanol)  $\lambda_{max}$  308,8 nm,  $\epsilon = 2,11 \times 10^4$ ,  $E_1^{1\%} \text{ cm}^{-1} 3165$ .

Beispiel 2

Zu 37,5 g (34 mmol) Polyäthylenoxid vom mittleren Molekulargewicht 1100 gibt man bei 75°C 0,3 g (7,5 mmol) Ätznatron, gelöst in 5 ml Wasser, verröhrt eine Minute lang und legt ein Vakuum von 30 mbar an. Nach 5 Minuten setzt man 9 g (31 mmol) p-Octoxyzimtsäuremethylester zu und röhrt eine Stunde bei 150°C/30 mbar. Man lässt auf 60°C abkühlen, setzt 5 ml Wasser und 1 ml 10proz. Schwefelsäure zu und destilliert bei 30 mbar Wasser ab. Unter Röhren erhitzt man dabei 10 Minuten auf 60°C und danach kurz bis auf 150°C. Man erhält 43 g Reaktionsprodukt, Erstarrungspunkt: 45 bis 55°C;  $\lambda_{\text{max}}$  (Äthanol) 309 nm,  $\epsilon = 1,96 \times 10^4$ ,  $E_1^1 \text{ cm} = 144$ .

15

Beispiel 3

Zu 75 g (68 mmol) Polyäthylenoxid vom mittleren Molekulargewicht 1100 gibt man bei 150°C 0,5 g Ätznatron und setzt nach 2 Minuten 14,7 g (63 mmol) p-tert.-Butoxyzimtsäuremethylester zu. Man erhitzt eine Stunde auf 150°C/30 mbar, lässt das Reaktionsprodukt auf 50°C abkühlen und gibt 6 ml Wasser und 5 ml 10proz. Schwefelsäure zu. Nach 5 Minuten Röhren bei Normaldruck legt man dann ein Vakuum von 30 mbar an und erhitzt im Verlauf von 20 Minuten auf 150°C. Es werden 83 g Reaktionsprodukt erhalten; Erstarrungspunkt: 40 bis 50°C;  $\lambda_{\text{max}}$  (Äthanol) 292,6 nm,  $\epsilon = 1,88 \times 10^4$ ,  $E_1^1 \text{ cm} = 144$ .

30 Beispiel 4

Zu 150 g (42,3 mmol) eines Blockpolymeren aus Äthylenoxid und Propylenoxid vom mittleren Molekulargewicht 3750

gibt man bei Raumtemperatur 0,35 g (8,8 mmol) Ätznatron, gelöst in 5 ml Wasser, verröhrt einige Minuten, erhitzt dann 5 Minuten lang auf 75°C/30 mbar und setzt danach 7,3 g (38,1 mmol) p-Methoxyzimtsäuremethylester zu. Man erhitzt 5 3 Stunden auf 150°C/30 mbar und erhält 141 g flüssiges Reaktionsprodukt;  $\lambda_{\text{max}}$  (Äthanol) 308,5 nm,  $E = 1,9 \times 10^4$ ,  $E_1^1 \text{ cm} = 51$ .

Beispiel 5

10

Zu 75 g (125 mmol) Polypropylenoxid vom mittleren Molekulargewicht 600 gibt man bei 75°C 1,0 g (15 mmol) Ätznatron, gelöst in 5 ml Wasser, verröhrt das Gemisch eine Minute lang und destilliert in 5 Minuten bei 30 mbar Wasser ab. Anschließend

15

gibt man 21,7 g: 113 mmol p-Methoxyzimtsäuremethylester zu und erhitzt 6 Stunden bei Normaldruck auf 200°C. Man lässt auf 50°C abkühlen, neutralisiert mit 3,5 ml 10proz. Schwefelsäure analog Beispiel 1 und erhält 81 g flüssiges Reaktionsprodukt;  $\lambda_{\text{max}}$  (Äthanol) 308,5 nm,  $E = 1,66 \times 10^4$ ,

20

$E_1^1 \text{ cm} = 214$ .

Beispiel 6

Zur Herstellung einer Sonnenschutzmilch werden

25

1,7 g Fettalkohol x 6 Ethylenoxid

1,7 g Fettalkohol x 25 Ethylenoxid

4,3 g Äthylhexansäuredecylester

3,9 g Stearinsäuretriglycerid

11,2 g Mineralöl

30

3,5 g Stearinsäure

0,4 g Cetylalkohol


0,2 g p-Hydroxybenzoësäuremethylester

5,5 g p-Methoxy-2-äthylhexylcinnamat

Patentansprüche

## 1. Verbindungen der Formel I

5



10

in der R einen Polyäthylenglykolrest mit 3 bis 60 Kettengliedern oder einen Polypropylenglykolrest mit 3 bis 60 Kettengliedern oder den Rest eines Blockpolymeren aus Äthylenoxid und Propylenoxid mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 300 bis 8500 und R' eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen Benzylrest bedeuten.

15

2. Verfahren zur Herstellung der Verbindungen der Formel I nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man einen an der phenolischen Hydroxygruppe entsprechend verätherten p-Hydroxyzimtsäurealkylester mit 1 bis 5 C-Atomen im Alkyl mit einem Polyalkoxycarbinol HOR, in dem R die für die Formel I angegebenen Bedeutungen hat, bei Temperaturen von 50 bis 250°C und in Gegenwart von Alkali umsetzt.

25

3. Lichtschutzmittel für die menschliche Haut, gekennzeichnet durch einen Gehalt von 0,1 bis 15 Gewichtsprozent einer Verbindung der Formel I, neben in der Kosmetik üblichen Trägerstoffen oder Verdünnungsmitteln und gegebenenfalls üblichen kosmetischen Hilfsstoffen.

30

4. Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel I nach Anspruch 1 als Lichtschutzmittel für die menschliche Haut oder als technisches Lichtschutzmittel oder UV-Stabilisator.

0044975

BASF Aktiengesellschaft

- 10 -

O.Z. 0050/034584

bei 70°C zusammengeschmolzen. In diese Mischung röhrt man ein auf dieselbe Temperatur erwärmtes Gemisch von

1,7 g Triäthanolamin  
5 14,4 g Verbindung gemäß Beispiel 1  
0,3 g Parfumöl und  
51,2 g Wasser

ein und röhrt bis zum Erreichen der Raumtemperatur weiter.

10

15

20

25

30

35



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0044975  
Nummer der Anmeldung

EP 81 10 5208.3

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE		KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch
	<p>DE - A1 - 2 946 831 (STE NATIONALE ELF AQUITAINE)</p> <p>* Ansprüche 5, 6, 11 *</p> <p>—</p> <p>DE - B2 - 2 146 414 (MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.)</p> <p>* Anspruch 1; Spalte 2, Zeilen 59 bis 64 *</p> <p>—</p> <p>CH - A - 306 569 (CIBA AG)</p> <p>* Anspruch *</p> <p>—</p> <p>US - A - 3 937 810 (G.P. MATHUR et al.)</p> <p>* Anspruch 3 *</p> <p>—</p> <p>FR - A - 2 453 132 (SHISEIDO CO. LTD.)</p> <p>* Anspruch 1 *</p> <p>—</p> <p>DE - A1 - 2 529 511 (HENKEL &amp; CIE GMBH)</p> <p>* Anspruch 4 *</p> <p>—</p> <p>Chemical Abstracts Band 74, Nr. 24, 14. Juni 1971 Columbus, Ohio, USA F. EIDEN et al. "Analysis of sun protective agents" Seite 319, Spalte 2, Abstract Nr. 130283h &amp; Deut. Apoth. Ztg. Band 111, Nr. 4, 1971, Seiten 118 bis 120</p> <p>—</p>	1
P		RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int. Cl.)
		C 08 G 65/32 C 07 C 69/618 C 08 L 71/02 A 61 K 7/42 // C 09 D 7/12
		A 61 K 7/00 C 07 C 57/44 C 07 C 69/618 C 08 G 65/32 C 08 L 71/02 C 09 D 7/12
		KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
		X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtchriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument S: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
	<input checked="" type="checkbox"/> Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.	
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Berlin	29.09.1981	IDEZ

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:



**BLACK BORDERS**

**IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**



**FADED TEXT OR DRAWING**

**BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

**SKEWED/SLANTED IMAGES**

**COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

**GRAY SCALE DOCUMENTS**



**LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**



**REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

**OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.